

WELDINGER



Automatischer Druckschlauchaufroller DSA-10, DSA-15, DSA-18
Länge: 10, 15 oder 16 m
-> diese Anleitung gilt für Artikelnummern 3890, 3891, 3892

Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein WELDINGER Markengerät der Firma DINGER Germany GmbH entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Die automatischen WELDINGER Druckschlauchaufroller DAS-10, 15, 18 wurde aus hochwertigen, langlebigen Komponenten gefertigt. Mit seinem verschleißarmen, kunststoffummantelten Schlauch und der leichtgängigen Aufrollfunktion lässt sich der Schlauch mühelos ein-und ausrollen.

Installation

Die Schlauchtrommel ist für die Wandmontage vorgesehen. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Platzieren Sie die Halterung an der gewünschten Stelle, markieren Sie die Bohrlöcher.
- Bohren Sie zwei Bohrlöcher.
- Verwenden Sie für die Befestigung Schrauben und Unterlegscheiben.

Sicherheitshinweise

Der Aufroller sollte in einem frostfreien Raum stehen, da die Aufrollfunktion bei Kälte beeinträchtigt wird.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Schlauch und Gehäuse keine aggressiven Reinigungsmittel. Vermeiden Sie das Eindringen von Reinigungsmitteln und Fetten in den Schlauch.
- Benutzen Sie den Schlauch nicht in der Nähe scharfer Kanten, unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Trennen Sie die Schlauchleitung nach Gebrauch von der Druckluftquelle.

Einrasten und Aufwickeln

- Ziehen Sie den Schlauch bis zur gewünschten Länge heraus. Ziehen Sie ihn dann langsam ein Stück weiter, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Trommel ist dann automatisch verriegelt.
- Wenn Sie mehr Länge benötigen, ziehen Sie den Schlauch weiter heraus und verfahren wie oben beschrieben.
- Zurückführen des Schlauchs: Ziehen Sie ihn etwa 50 cm aus der Trommel, ohne dass ein Einrastklick hörbar ist. Lassen Sie den Schlauch dann langsam und kontrolliert in die Trommel zurückgleiten.
- Halten Sie den Schlauch beim Zurückführen immer fest, da ein plötzliches Zurückschnellen die Trommel beschädigen und zu Unfällen führen kann.

Instandhaltung

- Tauchen Sie die Trommel niemals in Wasser oder Reinigungsmittel, um eine Beschädigung der Mechanik zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch für die Reinigung der Trommel.
- Reinigung des Schlauchs: Ziehen Sie ihn ganz aus der Trommel, und lassen Sie den Schlauch kontrolliert über ein angefeuchtetes Tuch gleiten.
- Sollte der Schlauch sich nur schwer zurückführen lassen, verwenden Sie ein Tuch mit etwas Maschinenöl und wiederholen den Vorgang.

Technische Daten

Länge (je nach Ausführung)	10, 15 oder 16 m
Material	Gummi-PVC-Schlauch
Druck	Max. 20 bar
Temperaturbereich	-40 bis +65 °C

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com.