

WELDINGER

Bedienungsanleitung Propan-Lötkoffer Professional



Sicherheitshinweise. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Diese Hinweise sind aufzubewahren und zur späteren Einsicht bereitzuhalten. Bei Schäden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, dürfen nicht verändert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle infolge eigenmächtig erfolgter, baulicher Änderungen am Gerät, dem Entfernen von Bauteilen oder der Verwendung von Komponenten, die für den Betrieb nicht ausdrücklich vom Hersteller zugelassen worden sind.

Maßnahmen vorm Anschluss der Gasflaschen. Verwenden Sie ausschließlich vorgeschriebene Behälter und Brennerteile. Die Verwendung unzulässiger Komponenten kann zu schweren Unfällen führen. Schließen Sie niemals einen Behälter an, ohne vorher die dort aufgedruckten Instruktionen zu lesen. Vergewissern Sie sich, dass Verschlüsse oder andere Verbindungen richtig angebracht und unbeschädigt sind. Überprüfen Sie die Schläuche auf Beschädigungen. Nehmen Sie auf keinen Fall ein Gerät in Betrieb, das irgendeine Beschädigung aufweist. **Die Zuleitungen am Gerät schließen**, bevor ein Behälter angeschlossen wird. Überzeugen Sie sich stets von der Dichtheit aller Verbindungsstellen und achten Sie darauf, dass immer eine gasdichte Verbindung hergestellt wird, bevor Sie den Brenner zünden. Schließen Sie die Behälter nur an einem gut belüfteten Platz und nicht in unmittelbarer Nähe anderer Personen an. Achten Sie auf eine Umgebung, die frei von Flammen- oder Zündquellen ist. Rauchen ist beim Behälterwechsel verboten! Beachten Sie die Anweisungen zum Behälterwechsel. Den Zusammenbau immer vom Gasbehälter aus beginnen. Den gezündeten Brenner nicht ablegen. Vermeiden Sie eine Erwärmung des Behälters und ein Anschmoren der Schläuche. Wechseln Sie beschädigtes Zubehör sofort aus, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.

Betriebsbedingungen. Die Geräte sind so aufzustellen, dass ein Umfallen oder Herunterfallen ausgeschlossen ist. Geräte nie in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Ofen, offenes Feuer o.ä.) aufstellen. Tragen Sie während der Lötarbeiten möglichst eine Schutzbrille nach DIN. Arbeiten Sie nach Möglichkeit nicht in geschlossenen Räumen, sorgen Sie in jedem Fall für ausreichende Belüftung. Der Arbeitsplatz muss sauber und fettfrei sein, sowie weit entfernt von brennbaren Stoffen oder fettigen Materialien liegen. Tragen Sie fettfreie Schutzkleidung und atmen Sie keine Lötgase ein. Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden. Nie ein Gerät mit einem beschädigten Teil in Betrieb nehmen. Um die Gefahr des Flüssiggasaustritts zu verhindern, die Propanflasche nur senkrecht stehend oder die Kartusche nur in geringer Schräglage benutzen. Ein in Betrieb befindliches Kartuschengerät bzw. eine angeschlossene und geöffnete Propanflasche niemals hinlegen oder auf den Kopf stellen. Immer eine feuerfeste Unterlage verwenden. Bei Arbeitsunterbrechungen das Brennerteil stets schließen. Gerät von Kindern entfernt aufbewahren.

Hinweis:

- Beim Einsatz einer neuen Kartusche/Gasflasche am kalten Gerät kann eine Variation der Flamme auftreten, die nach kurzer Zeit nachlässt.
- Nach Gebrauch der Geräte, auch bei Kurzeinsatz, auf heiße Teile achten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Geräte nicht verändern. Im Falle einer notwendigen Reparatur darf diese nur durch sachverständiges Personal durchgeführt werden.

Beendigung der Arbeiten - Abstellen des Brenners. Das Brennerventil stets schließen. Schläuche (falls vorhanden) auf normalen Luftdruck bringen. Bei längeren Pausen oder Beendigung der Arbeit bzw. des Gebrauchs ist das Flaschenventil zu schließen.

und das Gerät muss leerbrennen. Danach Gasregulierung schließen und die heißen Geräteteile abkühlen lassen. Nur in abgekühltem Zustand demontieren und verpacken. VERBRENNUNGSGEFAHR!

Lager- und Transportbedingungen. Bei längeren Pausen oder für den Transport mit Fahrzeugen sind die Behälter abzukoppeln. Lagerung und Transport nur mit stehenden Behältern! Achtung: Druckgaskartuschen sind Einwegbehälter. Ein Wiederbefüllen ist unzulässig und stellt eine akute Gefahr dar. Mehrwegbehälter sind ausschließlich von autorisierten Fachbetrieben zu füllen. Das unsachgemäße Wiederbefüllen kann zu schweren Unfällen führen.

Verhalten bei Leckagen. Gerät sofort außer Betrieb nehmen und ins Freie schaffen.

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses vielseitig einsetzbaren WELDINGER LÖTFREUND Home Lötkoffers. Rohre, Bleche, Dachrinne oder Elektrokabel lassen sich mit dem jeweiligen Brenner verlöten. Es sind Weich- und Hartlötarbeiten möglich. Der Handgriff verfügt über ein Standardgewinde M14x1, sodass der Lötfreund Home um beliebig viele Brenner erweitert werden kann. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme durch und bewahren Sie diese für spätere Referenz auf. Wir wünschen Ihnen bei allen Arbeiten mit Ihrem WELDINGER Lötfreund-Gerät viel Erfolg!

Technische Daten

Flammentemperatur: bis 2000°C

Arbeitstemperatur: bis 800°C

Gasarten: Propan, Propan/Butan, Reinbutan

Gewindeanschluss: M14x1 - R 3/8L

Gasdruck: 4,0 bar

Länge Schlauchleitung: 5 m

Brennergrößen: Punktbrenner 14 mm, Turbobrenner 20 und 28 mm, Weichlötkolbenvorsatz mit 200 g Kupferstück,

Farbabbrenner 45 mm

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Ventile vor Arbeitsbeginn geschlossen sind. Schrauben Sie den benötigten Aufsatz auf den Handgriff und ziehen Sie ihn mit dem Montageschlüssel fest. Schrauben Sie dann den Druckregler an das andere Schlauchende, ebenfalls mit dem Schlüssel. Montieren Sie den Regler handfest an der Gasflasche. Öffnen Sie erst das Gasflaschenventil, danach das Regulierventil am Brenner. Halten Sie den Brenner vom Körper weg und zünden Sie die Flamme mit dem Sicherheitsanzünder.

Wichtig: Achten Sie auf einwandfreie Gängigkeit beim Einschrauben der Gewinde. Bei schrägem Einschrauben erlischt die Garantie. Überzeugen Sie sich vor dem Anzünden, ob die Verbindungen zwischen den Behältern und Regulierventilen gasdicht sind. Die Heizflamme stellen Sie durch Öffnen oder Drosseln der Gaszufuhr ein. Verwenden Sie zum Arbeiten eine geeignete Schutzbrille und Handschuhe.

Außerbetriebnahme. Schließen Sie erst das Brenngas-, danach das Flaschenventil. Entlasten Sie den Gasschlauch durch kurzes Öffnen des Brennerventils. Schließen Sie auch bei Arbeitsunterbrechungen stets das Flaschenventil. Verwenden Sie die Brennerstütze zum gefahrlosen Ablegen des heißen Brenners.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice gern zur Verfügung.

HausundWerkstatt²⁴

Huw24 e. K.
Germendorfer Dorfstr. 37
16515 Oranienburg / OT Germendorf

Telefon: 03301/689756-0
Telefax: 03301/689756-9
Email: info@hausundwerkstatt24.de
www.hausundwerkstatt24.de

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com.